



CS-PC9JKT (9,218 Btu)



- แผ่นฟลอคอากาศ Super Allergo Buster ยับยั้งสารก่อภูมิแพ้ได้ 99%
- Powerful Air Flow ใบพัดขนาดใหญ่
- ตั้งเวลาเปิด/ปิด 24 ชั่วโมง
- คอนแดนเซอร์กันสนิมด้วยสารเคลือบพิเศษ



Features

Specifications

ข้อมูลทั่วไป	
ประเภท	Wall-Mounted
ขนาดห้อง	9-14 ตร.ม.
ความสามารถในการทำความเย็น	
- ต่ำสุด	-
- สูงสุด	-
- เฉลี่ย	9,218 Btu / h , 2.60 kW
EER	11.27 Btu/ hW
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	
- แรงดันไฟฟ้า	220 V
- กระแสไฟฟ้า	3.6 A
- กำลังไฟฟ้า	817.8 W
การจัดความชื้น	1.6 L/h 3.4 Pt/h
การไหลเวียนของอากาศ	10.0 m ³ /min. 353 ft ³ /min.
ระดับเสียง dB-A	36/26 (H/L)
ขนาด	
- สูง	290 มม. 11-7/16 นิ้ว
- กว้าง	870 มม. 34-9/32 นิ้ว
- ลึก	204 มม. 8-1/16 นิ้ว
น้ำหนัก	9กก. 20 lb
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น	
- ท่อของเหลว	6.35 มม. 1/4 นิ้ว

- ท่อส่งแก๊ส	9.52 มม. 3/8 นิ้ว
ตัวจ่ายไฟ	หน่วยภายใน
ความยาวท่อมาตรฐาน	7.5 เมตร
ความยาวท่อมากที่สุด	10 เมตร
ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด	5 เมตร
ระดับการเพิ่มน้ำยาแอร์	10 กรัม / เมตร

[Print](#)

© Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.(PMT).2009.

[Close](#)

CS-PC12JKT (12,121 Btu)



- แผ่นฟลอคอากาศ Super Alleru Buster ยับยั้งสารก่อภูมิแพ้ได้ 99%
- Powerful Air Flow ใบพัดขนาดใหญ่
- ตั้งเวลาเปิด/ปิด 24 ชั่วโมง
- คอนแดนเซอร์กันสนิมด้วยสารเคลือบพิเศษ



Features

Specifications

ข้อมูลทั่วไป

ประเภท Wall-Mounted

ขนาดห้อง 14-22 ตร.ม.

ความสามารถในการทำความเย็น

- ต่ำสุด -
- สูงสุด -
- เฉลี่ย 12,121 Btu / h , 3.50 kW

EER 11.33 Btu/ hW

ข้อมูลระบบไฟฟ้า

- แรงดันไฟฟ้า 220 V
- กระแสไฟฟ้า 5.0 A
- กำลังไฟฟ้า 1,069.8 W

การจัดความชื้น 2.0 L/h 4.2 Pt/h

การไหลเวียนของอากาศ 11.2 m³/min. 395 ft³/min.

ระดับเสียง dB-A 41/29(H/L)

ขนาด

- สูง 290 มม. 11-7/16 นิ้ว
- กว้าง 870 มม. 34-9/32 นิ้ว
- ลึก 204 มม. 8-1/16 นิ้ว

น้ำหนัก 9กก. 20 lb

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น

- ท่อของเหลว 6.35 มม. 1/4 นิ้ว

- ท่อส่งแก๊ส	12.70 มม. 1/2 นิ้ว
ตัวจ่ายไฟ	หน่วยภายใน
ความยาวท่อมาตรฐาน	7.5 เมตร
ความยาวท่อนอกที่สุด	15 เมตร
ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด	5 เมตร
ระดับการเพิ่มน้ำยาแอร์	10 กรัม / เมตร

[Print](#)

© Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.(PMT).2009.

[Close](#)

CS-PC18JKT (18,984 Btu)



- แผ่นฟลอคอากาศ Super Alleru Buster ยับยั้งสารก่อภูมิแพ้ได้ 99%
- Powerful Air Flow ใบพัดขนาดใหญ่
- ตั้งเวลาเปิด/ปิด 24 ชั่วโมง
- คอนแดนเซอร์กันสนิมด้วยสารเคลือบพิเศษ



Features

Specifications

ข้อมูลทั่วไป

ประเภท	Wall-Mounted
ขนาดห้อง	22-30 ตร.ม.
ความสามารถในการทำความเย็น	
- ต่ำสุด	-
- สูงสุด	-
- เฉลี่ย	18,984 Btu/h , 5.30 kW
EER	11.51 Btu/hW
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	
- แรงดันไฟฟ้า	220 V
- กระแสไฟฟ้า	7.8 A
- กำลังไฟฟ้า	1,649.8 W
การขจัดความชื้น	2.9 L/h 6.1 Pt/h
การไหลเวียนของอากาศ	16.0 m ³ /min. 565 ft ³ /min.
ระดับเสียง dB-A	43/39 (H/L)
ขนาด	
- สูง	290 มม. 11-7/16 นิ้ว
- กว้าง	1,070 มม. 42-5/32 นิ้ว
- ลึก	235 มม. 9-9/32 นิ้ว
น้ำหนัก	12 กก. 26 lb
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น	
- ท่อของเหลว	6.35 มม. 1/4 นิ้ว

- ท่อส่งแก๊ส	12.70 มม. 1/2 นิ้ว
ตัวจ่ายไฟ	หน่วยภายใน
ความยาวท่อมาตรฐาน	7.5 เมตร
ความยาวท่อมากที่สุด	25 เมตร
ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด	20 เมตร
ระดับการเพิ่มน้ำยาแอร์	20 กรัม / เมตร

[Print](#)

© Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.(PMT).2009.

[Close](#)



CS-PC24JKT (22,600 Btu)



- แผ่นฟลอก๊าซ Super Allergo Buster ยับยั้งสารก่อภูมิแพ้ได้ 99%
- Powerful Air Flow ใบพัดขนาดใหญ่
- ตั้งเวลาเปิด/ปิด 24 ชั่วโมง
- คอนแดนเซอร์กันสนิมด้วยสารเคลือบพิเศษ



Features

Specifications

ข้อมูลทั่วไป

ประเภท Wall-Mounted

ขนาดห้อง 30-36 ตร.ม.

ความสามารถในการทำความเย็น

- ต่ำสุด -
- สูงสุด -
- เฉลี่ย 22,600 Btu/h , 6.70 kW

EER 10.70 Btu/hW

ข้อมูลระบบไฟฟ้า

- แรงดันไฟฟ้า 220 V
- กระแสไฟฟ้า 9.4 A
- กำลังไฟฟ้า 2,112 W

การขจัดความชื้น 3.8 L/h 8.0 Pt/h

การไหลเวียนของอากาศ 18.6 m³/min. 657 ft³/min.

ระดับเสียง dB-A 48/42 (H/L)

ขนาด

- สูง 290 มม. 11-7/16 นิ้ว
- กว้าง 1,070 มม. 42-5/32 นิ้ว
- ลึก 235 มม. 9-9/32 นิ้ว

น้ำหนัก 12 กก. 26 lb

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น

- ท่อของเหลว 6.35 มม. 1/4 นิ้ว

- ท่อส่งแก๊ส	15.88 มม. 5/8 นิ้ว
ตัวจ่ายไฟ	หน่วยภายใน
ความยาวท่อมาตรฐาน	7.5 เมตร
ความยาวท่อมากที่สุด	25 เมตร
ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด	20 เมตร
ระดับการเพิ่มน้ำยาแอร์	30 กรัม / เมตร

[Print](#)

© Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.(PMT).2009.

[Close](#)

CS-C9JKT (9,290 Btu)


- Patrol Sensor ฟอกอากาศได้แม้ปิดระบบเครื่องปรับอากาศ
- ประจุลบ e-ion ดักจับฝุ่น แผ่นฟอกยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราได้ถึง 99%
- ฟอกอากาศเร็วขึ้น 5.8 เท่า
- แผ่นฟอกอากาศประจุบวกขนาดใหญ่ ตาข่ายละเอียด
- Powerful Air Flow ใบพัดขนาดใหญ่


Features
Specifications

ข้อมูลทั่วไป	
ประเภท	Wall-Mounted
ขนาดห้อง	9-14 ตร.ม.
ความสามารถในการทำความเย็น	
- ต่ำสุด	-
- สูงสุด	-
- เฉลี่ย	9,290 Btu /h , 2.60 kW
EER	11.71 Btu/hW
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	220 V
	3.6 A
	793 W
การขจัดความชื้น	1.6 L/h 3.4 Pt/h
การไหลเวียนของอากาศ	10.0 m ³ /min. 353 ft ³ /min.
ระดับเสียง dB-A	36/26 (H/L)
ขนาด	
- สูง	290 มม. 11-7/16 นิ้ว
- กว้าง	870 มม. 34-9/32 นิ้ว
- ลึก	204 มม. 8-1/16 นิ้ว
น้ำหนัก	9 กก. 20 lb
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น	6.35 มม. 1/4 นิ้ว

	9.52 มม. 3/8 นิ้ว
ตัวจ่ายไฟ	หน่วยภายใน
ความยาวท่อมาตรฐาน	7.5 เมตร
ความยาวท่อมากที่สุด	10 เมตร
ความยาวท่อแฉดสูงสุด	5 เมตร
ระดับการเพิ่มน้ำยาแอร์	10 กรัม / เมตร

[Print](#)

© Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.(PMT).2009.

[Close](#)

CS-C13JKT (12,777 Btu)


- Patrol Sensor ฟอกอากาศได้แม้ปิดระบบเครื่องปรับอากาศ
- ประจุลบ e-ion ดักจับฝุ่น แผ่นฟอกยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราได้ถึง 99%
- ฟอกอากาศเร็วขึ้น 5.8 เท่า
- แผ่นฟอกอากาศประจุบวกขนาดใหญ่ ตาข่ายละเอียด
- Powerful Air Flow ใบพัดขนาดใหญ่


Features
Specifications

ข้อมูลทั่วไป	
ประเภท	Wall-Mounted
ขนาดห้อง	14-22 ตร.ม.
ความสามารถในการทำความเย็น	
- ต่ำสุด	-
- สูงสุด	-
- เฉลี่ย	12,777 Btu /h , 3.70 kW
EER	11.36 Btu/hW
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	
	220 V
	5.3 A
	1,125.1 W
การขจัดความชื้น	2.2 L/h 4.6 Pt/h
การไหลเวียนของอากาศ	11.2 m ³ /min. 395 ft ³ /min.
ระดับเสียง dB-A	41/29 (H/L)
ขนาด	
- สูง	290 มม. 11-7/16 นิ้ว
- กว้าง	870 มม. 34-9/32 นิ้ว
- ลึก	204 มม. 8-1/16 นิ้ว
น้ำหนัก	9 กก. 20 lb
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น	

- ท่อของเหลว	6.35 มม. 1/4 นิ้ว
- ท่อส่งแก๊ส	12.70 มม. 1/2 นิ้ว
ตัวจ่ายไฟ	หน่วยภายใน
ความยาวท่อมาตรฐาน	7.5 เมตร
ความยาวท่อมากที่สุด	15 เมตร
ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด	5 เมตร
ระดับการเพิ่มน้ำยาแอร์	10 กรัม / เมตร

[Print](#)

© Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.(PMT).2009.

[Close](#)

CS-C18JKT (18,984 Btu)



- Patrol Sensor ฟอกอากาศได้แม้ปิดระบบเครื่องปรับอากาศ
- ประจุลบ e-ion ดักจับฝุ่น แผ่นฟอกยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราได้ถึง 99%
- ฟอกอากาศเร็วขึ้น 5.8 เท่า
- แผ่นฟอกอากาศประจุบวกขนาดใหญ่ ตาข่ายละเอียด
- โหมด Quiet ลดเสียงรบกวน



Features

Specifications

ข้อมูลทั่วไป

ประเภท Wall-Mounted

ขนาดห้อง 22-30 ตร.ม.

ความสามารถในการทำความเย็น

- ต่ำสุด

-

- สูงสุด

-

- เฉลี่ย

18,984 Btu /h , 5.30 kW

EER

11.51 Btu/hW

ข้อมูลระบบไฟฟ้า

- แรงดันไฟฟ้า

220 V

- กระแสไฟฟ้า

7.7 A

- กำลังไฟฟ้า

1,649.8 W

การจัดทำความชื้น

2.9 L/h 6.1 Pt/h

การไหลเวียนของอากาศ

16.0 m³/min. 565 ft³/min.

ระดับเสียง dB-A

42/37 (H/L)

ขนาด

- สูง

290 มม. 11-7/16 นิ้ว

- กว้าง

1,070 มม. 42-5/32 นิ้ว

- ลึก

235 มม. 9-9/32 นิ้ว

น้ำหนัก

12 กก. 26 lb

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น

- ท่อของเหลว	6.35 มม. 1/4 นิ้ว
- ท่อส่งแก๊ส	12.70 มม. 1/2 นิ้ว
ตัวจ่ายไฟ	หน่วยภายใน
ความยาวท่อมาตรฐาน	7.5 เมตร
ความยาวท่อมากที่สุด	25 เมตร
ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด	20 เมตร
ระดับการเพิ่มน้ำยาแอร์	20 กรัม / เมตร

[Print](#)

© Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.(PMT).2009.

[Close](#)

CS-C24JKT (23,222 Btu)


- Patrol Sensor ฟอกอากาศได้แม้ปิดระบบเครื่องปรับอากาศ
- ประจุลบ e-ion ดักจับฝุ่น แผ่นฟอกยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราได้ถึง 99%
- ฟอกอากาศเร็วขึ้น 5.8 เท่า
- แผ่นฟอกอากาศประจุบวกขนาดใหญ่ ตาข่ายละเอียด
- โหมด Quiet ลดเสียงรบกวน


Features
Specifications

ข้อมูลทั่วไป	
ประเภท	Wall-Mounted
ขนาดห้อง	30-36 ตร.ม.
ความสามารถในการทำความเย็น	
- ต่ำสุด	-
- สูงสุด	-
- เฉลี่ย	23,222 Btu /h , 6.70 kW
EER	11.02 Btu/hW
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	
- แรงดันไฟฟ้า	220 V
- กระแสไฟฟ้า	9.5 A
- กำลังไฟฟ้า	2,107.5 W
การจัดทำความชื้น	3.8 L/h 8.0 Pt/h
การไหลเวียนของอากาศ	18.1 m ³ /min. 639 ft ³ /min.
ระดับเสียง dB-A	47/40 (H/L)
ขนาด	
- สูง	290 มม. 11-7/16 นิ้ว
- กว้าง	1,070 มม. 42-5/32 นิ้ว
- ลึก	235 มม. 9-9/32 นิ้ว
น้ำหนัก	12 กก. 26 lb
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น	

- ท่อของเหลว	6.35 มม. 1/4 นิ้ว
- ท่อส่งแก๊ส	15.88 มม. 5/8 นิ้ว
ตัวจ่ายไฟ	หน่วยภายใน
ความยาวท่อมาตรฐาน	7.5 เมตร
ความยาวท่อมากที่สุด	25 เมตร
ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด	20 เมตร
ระดับการเพิ่มน้ำยาแอร์	30 กรัม / เมตร

[Print](#)

© Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.(PMT).2009.

[Close](#)

CS-S9JKT (8,585 Btu)



- อินเทลลิเจนท์ อินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟ 50% เย็นเร็ว ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่
- Patrol Sensor ฟอกอากาศได้แม้ปิดระบบเครื่องปรับอากาศ
- ประจุลบ e-ion ดักจับฝุ่น แผ่นฟอกยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราได้ถึง 99%
- ฟอกอากาศเร็วขึ้น 5.8 เท่า
- ทำความเย็นได้เร็วขึ้น 1.5 เท่า



Newly
Designed
Patrol Sensor

AdvancedPlus
e-ion
Air Purifying System

Features

Specifications

ข้อมูลทั่วไป

ประเภท	Wall-Mounted
ขนาดห้อง	9-12 ตร.ม.
ความสามารถในการทำความเย็น	
- ต่ำสุด	2,730 Btu/h , 0.8 kW
- สูงสุด	10,900 Btu/h , 3.20 kW
- เฉลี่ย	8,585 Btu/h , 2.50 kW
EER	13.14 Btu/hW
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	
- แรงดันไฟฟ้า	220 V
- กระแสไฟฟ้า	3.2 A
- กำลังไฟฟ้า	653.3 W
การจัดความชื้น	1.5 L/h 3.2 Pt/h
การไหลเวียนของอากาศ	9.6 m ³ /min. 340 ft ³ /min.
ระดับเสียง dB-A	36/26/23 (H/L/Q)
ขนาด	
- สูง	290 มม. 11-7/16 นิ้ว
- กว้าง	870 มม. 34-9/32 นิ้ว

- ลีค	204 มม. 8-1/16 นิ้ว
น้ำหนัก	9 กก. 20 lb
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น	
- ท่อของเหลว	6.35 มม. 1/4 นิ้ว
- ท่อส่งแก๊ส	9.52 มม. 3/8 นิ้ว
ตัวจ่ายไฟ	หน่วยภายใน
ความยาวท่อมาตรฐาน	7.5 เมตร
ความยาวท่อมากที่สุด	15 เมตร
ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด	5 เมตร
ระดับการเพิ่มน้ำยาแอร์	15 กรัม / เมตร

[Print](#)

© Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.(PMT).2009.

[Close](#)

CS-S12JKT (11,168 Btu)


- อินเทลลิเจนท์ อินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟ 50% เย็นเร็ว ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่
- Patrol Sensor ฟอกอากาศได้แม้ปิดระบบเครื่องปรับอากาศ
- ประจุลบ e-ion ดักจับฝุ่น แผ่นฟอกยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราได้ถึง 99%
- ฟอกอากาศเร็วขึ้น 5.8 เท่า
- ทำความเย็นได้เร็วขึ้น 1.5 เท่า


Features
Specifications
ข้อมูลทั่วไป

ประเภท	Wall-Mounted
ขนาดห้อง	12-16 ตร.ม.
ความสามารถในการทำความเย็น	
- ต่ำสุด	2,900 Btu/h , 0.85 kW
- สูงสุด	13,600 Btu/h , 4.0 kW
- เฉลี่ย	11,168 Btu/h , 3.20 kW
EER	12.89
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	
- แรงดันไฟฟ้า	220 V
- กระแสไฟฟ้า	4.3 A
- กำลังไฟฟ้า	866.3 W
การจัดทำความชื้น	1.8 L/h 3.8 Pt/h
การไหลเวียนของอากาศ	10.5 m ³ /min. 370 ft ³ /min.
ระดับเสียง dB-A	38/28/25 (H/L/Q)
ขนาด	
- สูง	290 มม. 11-7/16 นิ้ว
- กว้าง	870 มม. 34-9/32 นิ้ว
- ลึก	204 มม. 8-1/16 นิ้ว
น้ำหนัก	9 กก. 20 lb
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อส่งทำความเย็น	

- ท่อของเหลว	6.35 มม. 1/4 นิ้ว
- ท่อส่งแก๊ส	12.70 มม. 1/2 นิ้ว
ตัวจ่ายไฟ	หน่วยภายใน
ความยาวท่อมาตรฐาน	7.5 เมตร
ความยาวท่อมากที่สุด	15 เมตร
ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด	5 เมตร
ระดับการเพิ่มน้ำยาแอร์	15 กรัม / เมตร

[Print](#)

© Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.(PMT).2009.

[Close](#)

CS-S15JKT (15,046 Btu)


- อินเทลลิเจนท์ อินเวอร์ทเตอร์ ประหยัดไฟ 50% เย็นเร็ว ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่
- Patrol Sensor ฟอกอากาศได้แม้ปิดระบบเครื่องปรับอากาศ
- ประจุลบ e-ion ดักจับฝุ่น แผ่นฟอกยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราได้ถึง 99%
- ฟอกอากาศเร็วขึ้น 5.8 เท่า
- ทำความเย็นได้เร็วขึ้น 1.5 เท่า


Features
Specifications
ข้อมูลทั่วไป

ประเภท	Wall-Mounted
ขนาดห้อง	16-20 ตร.ม.
ความสามารถในการทำความเย็น	
- ต่ำสุด	3,070 Btu/h , 0.9 kW
- สูงสุด	17,100 Btu/h , 5.0 kW
- เฉลี่ย	15,046 Btu/h , 4.40 kW
EER	11.09 Btu/hW
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	
- แรงดันไฟฟ้า	220 V
- กระแสไฟฟ้า	6.6 A
- กำลังไฟฟ้า	1,356.9 W
การจัดทำความชื้น	2.4 L/h 5.1 Pt/h
การไหลเวียนของอากาศ	12.6 m ³ /min. 445 ft ³ /min.
ระดับเสียง dB-A	43/30/27 (H/L/Q)
ขนาด	
- สูง	290 มม. 11-7/16 นิ้ว
- กว้าง	870 มม. 34-9/32 นิ้ว
- ลึก	204 มม. 8-1/16 นิ้ว
น้ำหนัก	9 กก. 20 lb
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น	

- ท่อของเหลว	6.35 มม. 1/4 นิ้ว
- ท่อส่งแก๊ส	12.70 มม. 1/2 นิ้ว
ตัวจ่ายไฟ	หน่วยภายใน
ความยาวท่อมาตรฐาน	7.5 เมตร
ความยาวท่อมากที่สุด	15 เมตร
ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด	5 เมตร
ระดับการเพิ่มน้ำยาแอร์	15 กรัม / เมตร

[Print](#)

© Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.(PMT).2009.

[Close](#)

CS-S18JKT (17,928 Btu)


- อินเทลลิเจนท์ อินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟ 50% เย็นเร็ว ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่
- Patrol Sensor ฟอกอากาศได้แม้ปิดระบบเครื่องปรับอากาศ
- ประจุลบ e-ion ดักจับฝุ่น แผ่นฟอกยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราได้ถึง 99%
- ฟอกอากาศเร็วขึ้น 5.8 เท่า
- ทำความเย็นได้เร็วขึ้น 1.5 เท่า


Features
Specifications
ข้อมูลทั่วไป

ประเภท	Wall-Mounted
ขนาดห้อง	21-24 ตร.ม.
ความสามารถในการทำความเย็น	
- ต่ำสุด	3,070 Btu/h , 0.9 kW
- สูงสุด	20,500 Btu/h , 6.0 kW
- เฉลี่ย	17,928 Btu/h , 5.20 kW
EER	12.21 Btu/hW
ข้อมูลระบบไฟฟ้า	
- แรงดันไฟฟ้า	220 V
- กระแสไฟฟ้า	6.9 A
- กำลังไฟฟ้า	1,461.7 W
การจัดทำความชื้น	2.9 L/h 6.1 Pt/h
การไหลเวียนของอากาศ	17.7 m ³ /min. 625 ft ³ /min.
ระดับเสียง dB-A	45/36/33 (H/L/Q)
ขนาด	
- สูง	290 มม. 11-7/16 นิ้ว
- กว้าง	1,070 มม. 42-5/32 นิ้ว
- ลึก	235 มม. 9-9/32 นิ้ว
น้ำหนัก	12 กก. 26 lb
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อส่งทำความเย็น	

- ท่อของเหลว	6.35 มม. 1/4 นิ้ว
- ท่อส่งแก๊ส	12.70 มม. 1/2 นิ้ว
ตัวจ่ายไฟ	หน่วยภายใน
ความยาวท่อมาตรฐาน	10 เมตร
ความยาวท่อมากที่สุด	20 เมตร
ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด	15 เมตร
ระดับการเพิ่มน้ำยาแอร์	15 กรัม / เมตร

[Print](#)

© Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.(PMT).2009.

[Close](#)

CS-S24JKT (21,115 Btu)



- อินเทลลิเจนท์ อินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟ 50% เย็นเร็ว ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่
- Patrol Sensor ฟอกอากาศได้แม้ปิดระบบเครื่องปรับอากาศ
- ประจุลบ e-ion ดักจับฝุ่น แผ่นฟอกยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราได้ถึง 99%
- ฟอกอากาศเร็วขึ้น 5.8 เท่า
- ทำความเย็นได้เร็วขึ้น 1.5 เท่า



Features

Specifications

ข้อมูลทั่วไป

ประเภท	Wall-Mounted
ขนาดห้อง	25-28 ตร.ม.
ความสามารถในการทำความเย็น	
- ต่ำสุด	3,070 Btu/h , 0.9 kW
- สูงสุด	24,200 Btu/h , 7.1 kW
- เฉลี่ย	21,115 Btu/h , 6.00 kW
EER	12.18 Btu/hW

ข้อมูลระบบไฟฟ้า

- แรงดันไฟฟ้า	220 V
- กระแสไฟฟ้า	8.0 A
- กำลังไฟฟ้า	1,733.1 W
การจัดทำความชื้น	3.3 L/h 7.0 Pt/h
การไหลเวียนของอากาศ	18.5 m ³ /min. 650 ft ³ /min.
ระดับเสียง dB-A	46/37/34 (H/L/Q)

ขนาด

- สูง	290 มม. 11-7/16 นิ้ว
- กว้าง	1,070 มม. 42-5/32 นิ้ว
- ลึก	235 มม. 9-9/32 นิ้ว

น้ำหนัก	12 กก. 26 lb
---------	--------------

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อส่งความเย็น

- ท่อของเหลว	6.35 มม. 1/4 นิ้ว
- ท่อส่งแก๊ส	15.88 มม. 5/8 นิ้ว
ตัวจ่ายไฟ	หน่วยภายใน
ความยาวท่อมาตรฐาน	10 เมตร
ความยาวท่อมากที่สุด	20 เมตร
ความยาวท่อแนวตั้งสูงสุด	15 เมตร
ระดับการเพิ่มน้ำยาแอร์	20 กรัม / เมตร

[Print](#)

© Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.(PMT).2009.

[Close](#)